

TUBO TERMINALE RIDOTTO

LA SEZIONE CONICA MANTIENE LA GIUSTA QUANTITÀ DI ARIA ALL'INTERNO DEL CALCESTRUZZO E GARANTISCE UN GETTO COSTANTE E SENZA SPRUZZI.



- Elimina la necessità di riduzioni terminale, curve frangi-getto o altri dispositivi NON conformi alle normative di sicurezza.
- Riduce da 125 - 100 mm e 125 - 75 mm in una lunghezza di 3400 mm.

Riduce drasticamente la pressione idraulica e l'oscillazione del braccio



Pulizia semplice e veloce con normali pale di pulizia



Diminuisce il peso alla punta del braccio



- Prodotto assolutamente in linea con le attuali normative di sicurezza
- Sezione terminale elastica per evitare intasamenti anche con grossi inerti.
- Circa il 30% di rinforzi metallici in più che in normali tubi terminali garantiscono **MAGGIORE RESISTENZA, DURATA e FLESSIBILITA'**.



DALCOM® s.r.l.

MACHINERY-EQUIPMENT-SPARE PARTS

Ravenna, Italy

Tel. (+39) 0544-451513

Fax. (+39) 0544-451361

www.dalcom.it - info@dalcom.it

Importatore esclusivo per l'Italia

"Un mondo di tecnologia" >>>